




Артикул	Название	Изображение	Описание	Цена (без НДС)	Цена с монтажом (без НДС)
SM-001	Тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний		Комплекс состоит из четырёх вертикальных опорных столбов и трёх перекладин, расположенных на высоте 200 мм, 900 мм, 1300 мм от поверхности основания. Крепёж перекладин осуществляется при помощи хомутов. Длина каждой перекладины 1200 мм. Высота столбов 400 мм, 1200 мм, 1500 мм, 1500 мм. Длина комплекса не более 4100 мм.	33 000	41 250
SM-002	Рукоход классический двухуровневый		Комплекс состоит из шести вертикальных опорных столбов высотой 2600 мм. Рукоход состоит из двух секций и фиксируется на разной высоте: 2150 мм и 2450 мм при помощи хомутов. Длина каждой секции 1900 мм. Шаг рукохода 310 мм. Длина комплекса не более 4000 мм.	107 000	133 750
SM-003	Рукоход классический двухуровневый и шесть турников		Комплекс состоит из десяти вертикальных опорных столбов высотой 2600 мм и шести перекладин длиной 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин: 2 шт. – 2400 мм, 2 шт. – 2100 мм, 2 шт. – 1800 мм. Рукоход состоит из двух секций, которые крепятся к опорным столбам на разной высоте: 2150 мм и 2450 мм. Длина каждой секции 1900 мм. Шаг рукохода 310 мм. Длина комплекса не более 6500 мм.	171 000	213 750
SM-004	Рукоход-змеевик, шведская стенка, пять турников классического хвата		Комплекс состоит из семи вертикальных опорных столбов высотой 2600 мм, пяти перекладин для подтягивания, рукохода-змеевика и шведской стенки, которые крепятся при помощи хомутов к опорным столбам. Перекладины расположены на высоте: 2300 мм, 2200 мм, 2 шт. – 2100 мм и 1400 мм. Рукоход-змеевик длиной 1700 мм расположен на высоте 2300 мм. Высота шведской стенки 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепиться к вертикальным опорным столбам высотой 2600 мм, при помощи хомутов, на высоте 2450 мм. Длина комплекса 5900 мм.	136 000	170 000
SM-005	Шведская стенка, три перекладины и брусья		Комплекс состоит из семи опорных столбов высотой: 3 шт. – 2600 мм, 1 шт. – 2300 мм, 3 шт. – 1500 мм, шведской стенки, брусьев и трех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. – 2400 мм, 1 шт. – 2100 мм, 1 шт. – 1900 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки – 2000 мм, ширина – 1200 мм. Жерди брусьев представляют собой 2 горизонтальных перекладины длиной 1758 мм, высота их фиксации 1300 мм. Расстояние между центрами опорных столбов брусьев 600 мм. Длина комплекса не более 3300 мм.	105 000	131 250
SM-006	Шведская стенка		Комплекс состоит из двух опорных столбов высотой 2600 мм и шведской стенки, которая крепится к опорным столбам при помощи хомутов на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки – 2000 мм, ширина – 1200 мм. Длина комплекса не более 1450 мм.	42 000	52 500
SM-007	Турник классический		Комплекс состоит из двух опорных столбов высотой 2600 мм и перекладины для подтягиваний длиной 1200 мм, которая фиксируется при помощи хомутов на высоте 2450 мм. Длина комплекса не более 1450 мм.	22 000	27 500
SM-008	Брусья низкие параллельные		Комплекс состоит из двух жердей. Жерди брусьев расположены параллельно. Расстояние между внутренними поверхностями жердей 500 мм, рабочая поверхность – 1800 мм. Жерди брусьев симметрично изогнуты, высота – 1200 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 2100 мм.	24 000	30 000
SM-009	Брусья двойные для отжиманий разноуровневые		Комплекс состоит из шести опорных столбов высотой: 2 шт. – 1200 мм, 4 шт. – 1500 мм и четырех жердей, представляющих собой горизонтальные перекладины длиной: 2 шт. – 1758 мм, 2 шт. – 1200 мм, которые фиксируются при помощи хомутов на высоте 1300 мм и 900 мм от поверхности основания, соответственно. Расстояние между центрами опорных столбов брусьев 600 мм. Длина комплекса не более 3300 мм.	57 000	71 250
SM-010	Брусья стандарт		Комплекс состоит из четырёх опорных столбов высотой 1500 мм и двух жердей, представляющих собой горизонтальные перекладины длиной 1758 мм, которые фиксируются при помощи хомутов на высоте 1300 мм от поверхности основания. Расстояние между центрами опорных столбов брусьев 600 мм. Длина комплекса не более 2000 мм.	38 000	47 500

SM-011	Лавка с упорами "воркаут"		Комплекс представляет собой металлическую конструкцию длиной 2040 мм, шириной 400 мм и высотой 1000 мм. Комплекс имеет четыре полукольца высотой: 2 шт. - 250 мм, 2 шт. - 500 мм. Расстояние между равновеликими кольцами - 500 мм, между кольцами разного размера - 394 мм. Длина комплекса не более 2100 мм.	32 000	40 000
SM-012	Каскад из шести турников и скамьи для упражнений на пресс		Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 2 шт. - 2300 мм, 2 шт. - 2000 мм, 2 шт. - 1500 мм и 2 шт. - 400 мм, пять перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм и наклонной скамьи. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 1900 мм, 2 шт. - 1700 мм, 1 шт. - 1300 мм, 1 шт. - 1100 мм. Наклонная скамья для упражнений на пресс крепится на высоте 1000 мм от поверхности основания в верхней части и на высоте 275 мм в нижней части. Перекладина для удержания руками крепится на высоте 1350 мм. Длина комплекса не более 4100 мм.	100 000	125 000
SM-013	Шведская стенка, три турника и две скамьи		Комплекс состоит из десяти опорных столбов высотой: 3 шт. - 2600 мм, 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 1500 мм, 1 шт. - 1200 мм, 4 шт. - 400 мм, трех перекладин длиной 1200 мм, шведской стенки и двух скамей для пресса. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2000 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2150 мм, 1 шт. - 2000 мм. Наклонные скамьи для упражнений на пресс крепятся на высоте: 1 шт - 1000 мм в верхней части и 275 мм в нижней части, 1 шт - 700 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от поверхности. Длина комплекса не более 2900 мм.	142 000	177 500
SM-014	Двойной турник		Комплекс состоит из трех опорных столбов высотой: 2 шт. - 2600 мм, 1 шт. - 2300 мм и двух перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов на высоте: 1 шт. - 2400 мм, 1 шт. - 2100 мм. Длина комплекса не более 2800 мм	34 000	42 500
SM-015	Скамья		Комплекс состоит из четырех опорных столбов высотой 400 мм и горизонтальной скамьи. ДПК брус скамьи крепится к опорным столбам при помощи хомутов и перекладин длиной 500 мм на высоте 275 мм от поверхности основания. Длина рабочей поверхности скамьи составляет 1500 мм, ширина - 400 мм, Высота скамьи 325 мм. Длина комплекса не более 1500 мм.	31 000	38 750
SM-016	Брусья гнутые двойные		Комплекс состоит из трех жердей. Жерди брусьев расположены параллельно. Расстояние между внутренними поверхностями жердей 500 мм, рабочая поверхность - 1800 мм. Жерди брусьев симметрично изогнуты, высота - 1200 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 2100 мм.	36 000	45 000
SM-017	Шведская стенка, перекладина, скамья для пресса и брусья		Комплекс состоит из девяти опорных столбов высотой: 4 шт. - 2600 мм, 3 шт. - 1500 мм, 2 шт. - 400 мм, перекладины длиной 1200 мм, шведской стенки, брусьев, и наклонной скамьи. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладины 2400 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2000 мм, ширина - 1200 мм. Брусья представляют собой 2 горизонтальных перекладины длиной 1758 мм, высота их фиксации 1300 мм. Расстояние между перекладинами брусьев 600 мм. Наклонная скамья крепится на высоте: 700 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от основания. Длина комплекса не более 4000 мм.	125 000	156 250
SM-018	Шведская стенка, три турника, скамья для пресса и низкая перекладина для отжиманий		Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 3 шт. - 2600 мм, 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 1500 мм, 3 шт. - 400 мм, трех высоких перекладин и одной низкой перекладины длиной 1200 мм, шведской стенки и наклонной скамьи. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2000 мм, ширина - 1200 мм. Высота перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2100 мм и 1 шт. - 1800 мм, низкой перекладины - 200 мм от поверхности основания. Наклонная скамья крепится на высоте: 1000 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от поверхности основания. Длина комплекса не более 3000 мм.	116 000	145 000
SM-019	Шведская стенка, три турника, перекладина с канатом, перекладина с кольцами и две скамьи		Комплекс состоит из двенадцати опорных столбов высотой: 8 шт. - 2600 мм, 4 шт. - 400 мм, трех перекладин длиной 1200 мм, шведской стенки, двух наклонных скамей, а также перекладин с гимнастическими кольцами и канатом. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Высота шведской стенки - 2000 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации перекладин: 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2200 мм и 1 шт. - 2100 мм. Наклонные скамьи крепятся на высоте: 1 шт. - 1000 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от поверхности основания, 1 шт. - 700 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от основания. Перекладины для гимнастических колец и каната на высоте 2400 мм. Длина комплекса не более 5300 мм.	189 000	236 250

SM-020	Скамья для упражнений на пресс		Комплекс состоит из четырех опорных столбов высотой: 2 шт. – 1500 мм, 2 шт. – 400 мм и наклонной скамьи для упражнений на пресс. ДПК брус скамьи крепится к опорным столбам при помощи хомутов и перекладин длиной 500 мм на высоте: в верхней части 1000 мм от поверхности основания, в нижней части 275 мм от поверхности основания. Перекладина для удержания руками крепится на высоте 1350 мм. Длина рабочей поверхности скамьи составляет 1500 мм, ширина - 400 мм. Длина комплекса не более 1300 мм	41 000	51 250
SM-021	Шведская стенка и три турника		Комплекс состоит из четырех опорных столбов высотой: 3 шт – 2600 мм, 1 шт. – 2300 мм, шведской стенки и трех перекладин для подтягиваний. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. Высота шведской стенки - 2000 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. – 2300 мм, 1 шт. – 2100 мм, 1 шт. – 2000 мм. Длина комплекса не более 1450 мм.	73 000	91 250
SM-022	Рукоход двухсекционный с подъемом и три турника		Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 6 шт. - 2600 мм, 2 шт. – 2000 мм, трех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм, одного рукохода и одного рукохода в подъем. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. – 2300 мм, 1 шт. – 2100 мм, 1 шт. – 1800 мм. Высота фиксации секции рукохода: 2100 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 310 мм. У рукохода в подъем конечные части изогнуты под углом 30 градусов, высота подъема 500 мм, длина подъема 1790 мм. Шаг перекладин рукохода 350 мм. Высота подъема от 1500 мм до 1966 мм от поверхности основания. Длина комплекса не более 5200 мм.	135 000	168 750
SM-023	Рукоход классический, пять турников и шведская стенка		Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой 2600 мм, рукохода, шведской стенки и пяти перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 2400 мм, 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2100 мм, 2 шт. - 1800 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2000 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации секции рукохода: 2400 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 310 мм. Длина комплекса не более 4600 мм.	146 000	182 500
SM-024	Рукоход классический, два турника и шведская стенка		Комплекс состоит из шести опорных столбов высотой 2600 мм, рукохода, шведской стенки и двух перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 1800 мм, 1 шт. - 2100 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2000 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации секции рукохода: 2300 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 310 мм. Длина комплекса не более 3300 мм.	113 000	141 250
SM-025	Рукоход классический, семь турников, шведская стенка и скамья для упражнений на пресс		Комплекс состоит из двенадцати опорных столбов высотой: 7 шт. - 2600 мм, 2 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 1200 мм, 2 шт. - 400 мм, рукохода, шведской стенки, семи перекладин для подтягиваний длиной: 1 шт. – 1758 мм, 6 шт. – 1200 мм и наклонной скамьи. Элементы крепятся к столбам при помощи хомутов. Высота перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 2400 мм, 1 шт. - 2300 мм, 2 шт. - 2100 мм, 1 шт. - 2000 мм, 1 шт. - 1900 мм, 1 шт. - 1800 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2000 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации рукохода: 2250 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 310 мм. Наклонная скамья крепится на высоте: 700 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от поверхности основания. Длина комплекса не более 4700 мм.	198 000	247 500
SM-026	Рукоход классический, рукоход-змеевик, два турника, шведская стенка, брусья двойные и скамья для упражнений на пресс		Комплекс состоит из пятнадцати столбов высотой: 7 шт. - 2600 мм, 5 шт. - 1500 мм, 1 шт. - 1200 мм, 2 шт. - 400 мм, рукохода, шведской стенки, рукохода-змеевика, двух перекладин длиной 1200 мм, трех брусев и наклонной скамьи. Высота перекладин для подтягиваний: 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2200 мм. Рукоход-змеевик длиной 1700 мм. на высоте 2300 мм. Шведская стенка крепится на высоте 2400 мм. Высота шведской стенки - 2000 мм, ширина - 1200 мм. Высота секции рукохода: 2250 мм, длина секции 1900 мм. Брусья представляют собой 3 горизонтальных перекладины длиной 1758 мм, высота их фиксации 1300 мм. Расстояние между центрами опорных столбов брусев 600 мм. Наклонная скамья для упражнений на пресс крепится на высоте: 700 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от основания. Длина комплекса не более 7000 мм.	234 000	292 500

SM-027	Рукоход двухсекционный с подъемом, шведская стенка и турник		Комплекс состоит из восьми опорных столбов высотой: 6 шт. - 2600 мм, 2 шт. - 2000 мм, одной перекладины для подтягиваний длиной 1200 мм, шведской стенки, одного рукохода и одного рукохода в подъем. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладины для подтягиваний: 2400 мм. Высота фиксации рукохода: 2100 мм, длина секции 1900 мм, шаг рукохода 310 мм. У рукохода в подъем конечные части изогнуты под углом 30 градусов, высота подъема 500 мм, длина подъема 1790 мм. Шаг перекладин рукохода 350 мм. Высота подъема от 1500 мм до 1966 мм (от поверхности основания). Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2000 мм, ширина - 1200 мм. Длина комплекса не более 3900 мм.	150 000	187 500
SM-028	Комплекс из рукохода, пяти перекладин и изогнутых брусьев		Комплекс состоит из десяти вертикальных опорных столбов высотой: 8 шт. - 2600 мм, 2 шт. - 1500 мм, рукохода, изогнутых брусьев, прямого бруса и пяти перекладин длиной: 2 шт. - 1758 мм, 3 шт. - 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов, на высоте: 1 шт. - 2450 мм, 2 шт. - 2400 мм, 2 шт. - 2300 мм. Рукоход состоит из одной секции, которая фиксируется на высоте 2450 мм. Шаг рукохода 310 мм. Изогнутые брусья фиксируются при помощи хомутов, на высоте 1400 мм. Прямой брус фиксируется на высоте 1400 мм. от поверхности основания. Расстояние между двумя внутренними поверхностями брусьев 500 мм. Рабочая поверхность брусьев 1700 мм. Брусья изогнуты под углом 90 градусов. Длина комплекса не более 4000 мм.	162 000	202 500
SM-029	Комплекс из рукохода, шведской стенки, пяти перекладин и изогнутых брусьев		Комплекс состоит из десяти вертикальных опорных столбов высотой: 8 шт. - 2600 мм, 2 шт. - 1500 мм, рукохода, шведской стенки, изогнутых брусьев, прямого бруса и пяти перекладин длиной: 2 шт. - 1758 мм, 3 шт. - 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов, на высоте: 1 шт. - 2450 мм, 2 шт. - 2400 мм, 2 шт. - 2300 мм. Рукоход состоит из одной секции, которая фиксируется на высоте 2450 мм. Шаг рукохода 310 мм. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. высота 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к вертикальным опорным столбам на высоте 2450 мм. Изогнутые брусья фиксируются при помощи хомутов, на высоте 1400 мм. Прямой брус фиксируется на высоте 1400 мм. от поверхности основания. Расстояние между двумя внутренними поверхностями брусьев 500 мм. Рабочая поверхность брусьев 1700 мм. Брусья изогнуты под углом 90 градусов. Длина комплекса не более 4000 мм.	188 000	235 000
SM-030	Комплекс из шведской стенки, пяти перекладин и изогнутых брусьев		Комплекс состоит из восьми вертикальных опорных столбов высотой: 6 шт. - 2600 мм, 2 шт. - 1500 мм, шведской стенки, изогнутых брусьев прямого бруса и пяти перекладин длиной: 4 шт. - 1758 мм, 1 шт. - 1200 мм. Перекладины крепятся к опорным столбам при помощи хомутов, на высоте: 2 шт. - 2400 мм, 2 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2000 мм. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. высота 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к опорным столбам на высоте 2450 мм. Изогнутые брусья фиксируются при помощи хомутов, на высоте 1400 мм. от поверхности основания. Прямой брус фиксируется на высоте 1400 мм. от поверхности основания. Расстояние между двумя внутренними поверхностями брусьев 500 мм. Рабочая поверхность брусьев 1700 мм. Длина комплекса не более 4400 мм.	143 000	178 750
SM-031	Четверные брусья		Комплекс состоит из четырех вертикальных опорных столбов высотой - 1500 мм и восьми изогнутых брусьев длиной - 1700 мм, высотой - 1400 мм и 1250 мм. Изогнутые брусья фиксируются при помощи хомутов, на высоте - 1400 мм и 1250 мм от поверхности основания. Расстояние между двумя внутренними поверхностями брусьев 500 мм. Рабочая поверхность жердей брусьев 1700 мм. Длина комплекса не более 4500 мм.	106 000	132 500
SM-032	Шведская стенка, перекладина и брусья		Комплекс состоит из шести вертикальных опорных столбов высотой: 4 шт. - 2600 мм, 2 шт. - 1500 мм, шведской стенки, перекладины длиной 1200 мм. и брусьев длиной 1758 мм. Перекладина крепится к опорным столбам при помощи хомутов на высоте 2450 мм. Шведская стенка состоит из перекладин, расстояние между которыми 370 мм. высота 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепится к вертикальным опорным столбам на высоте 2450 мм. Брусья фиксируются при помощи хомутов, на высоте 1400 мм. от поверхности основания. Расстояние между двумя внутренними поверхностями брусьев 500 мм. Рабочая поверхность жердей брусьев 1700 мм. Длина комплекса не более 3400 мм.	90 000	112 500

SM-033	Шведская стенка, три турника, перекладина с канатом, перекладина с кольцами, брусья и скамья для прессы		Комплекс состоит из двенадцати опорных столбов высотой: 8 шт. – 2600 мм, 2 шт. – 1500 мм, 2 шт. – 400 мм, трех перекладин длиной 1200 мм, шведской стенки, брусьев, наклонной скамьи, а также перекладин с гимнастическими кольцами и канатом. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Шведская стенка крепится на высоте 2450 мм. Высота шведской стенки - 2000 мм, ширина - 1200 мм. Высота фиксации перекладин: 1 шт. - 2300 мм, 1 шт. - 2200 мм и 1 шт. - 2100 мм. Наклонная скамья крепится на высоте 700 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от основания. Брусья фиксируются при помощи хомутов на высоте 1300 мм от поверхности основания. Расстояние между центрами опорных столбов брусьев 600 мм. Перекладины для гимнастических колец и каната на высоте 2400 мм. Длина комплекса не более 5300 мм.	186 000	232 500
SM-034	Рукоход-змеевик, шведская стенка, пять турников классического хвата и брусья		Комплекс состоит из десяти вертикальных опорных столбов высотой: 8 шт. - 2600 мм, 2 шт. – 1500 мм, пяти перекладин для подтягивания, рукохода-змеевика, брусьев и шведской стенки, которые крепятся при помощи хомутов к опорным столбам. Перекладины расположены на высоте: 2300 мм, 2200 мм, 2 шт. - 2100 мм, 1400 мм. Брусья фиксируются при помощи хомутов на высоте 1300 мм от поверхности основания. Расстояние между центрами опорных столбов брусьев 600 мм. Рукоход-змеевик длиной 1700 мм расположен на высоте 2300 мм. Высота шведской стенки 2000 мм. Ширина шведской стенки 1200 мм. Крепиться к вертикальным опорным столбам высотой 2600 мм, при помощи хомутов, на высоте 2450 мм. Длина комплекса 5900 мм.	164 000	205 000
SM-035	Четверной каскад турников для отжиманий и подтягиваний		Комплекс состоит из пяти вертикальных опорных столбов высотой: 2 шт. – 2000 мм, 1 шт. – 1500 мм, 1 шт. – 1200 мм, 1 шт. – 400 мм, и четырех перекладин, расположенных на высоте: 200 мм, 900 мм, 1300 мм и 1800 мм от поверхности основания. Крепёж перекладин осуществляется при помощи хомутов. Длина каждой перекладины 1200 мм. Длина комплекса не более 5400 мм.	46 000	57 500
SM-036	Скамья двойная для упражнений на пресс		Комплекс состоит из семи вертикальных столбов высотой: 2 шт. – 1500 мм, 1 шт. - 1100 мм, 4 шт. – 400 мм, и двух наклонных скамей. Наклонные скамьи для упражнений на пресс крепятся к вертикальным опорным столбам при помощи хомутов. Наклонные скамьи крепятся на высоте: 1 шт. - 1000 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от поверхности основания, 1 шт. - 700 мм в верхней части и 275 мм в нижней части от основания. Перекладины для фиксации ног крепятся при помощи хомутов на высоте 1400 мм и 1000 мм. Длина комплекса не более 2600 мм.	75 000	93 750
SM-037	Тройной турник		Комплекс состоит из четырех опорных столбов высотой: 2 шт. – 2600 мм, 1 шт. – 2300 мм, 1 шт. – 1500 мм и трех перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов на высоте: 1 шт. - 2400 мм, 1 шт. - 2100 мм, 1 шт. – 1300 мм. Длина комплекса не более 4000 мм.	45 000	56 250
SM-038	Брусья двойные для отжиманий изогнутые		Комплекс состоит из четырех вертикальных опорных столбов высотой - 1500 мм, двух жердей длиной 1758 мм и двух изогнутых брусьев длиной - 1700 мм. Изогнутые брусья фиксируются при помощи хомутов, на высоте - 1250 мм от поверхности основания. Жерди фиксируются на высоте 1300 мм. Расстояние между двумя внутренними поверхностями брусьев 500 мм. Расстояние между двумя внутренними поверхностями жердей 500 мм. Длина комплекса не более 3600 мм.	59 000	73 750
SM-039	Комплекс из пяти турников		Комплекс состоит из шести опорных столбов высотой 2600 мм, и пяти перекладин для подтягиваний длиной 1758 мм, которые крепятся к опорным столбам при помощи хомутов на высоте: 1 шт. – 2400 мм, 2 шт. - 2200 мм, 2 шт. - 2000 мм. Длина комплекса не более 4700 мм.	80 000	100 000
SM-040	Рукоход классический трехуровневый и пять турников		Комплекс состоит из двенадцати опорных столбов высотой 2600 мм, трех секций рукоходов и пяти перекладин для подтягиваний длиной 1200 мм. Элементы крепятся к опорным столбам при помощи хомутов. Высота фиксации перекладин для подтягиваний: 1 шт. – 2400 мм, 1 шт. – 2250 мм, 1 шт. – 2100 мм, 2 шт. – 1800 мм. Высота фиксации секций рукохода: 2 шт. - 2450 мм, 1 шт. - 2150 мм, длина каждой секции 1900 мм. Шаг рукохода 310 мм. Длина комплекса не более 8400 мм.	212 000	265 000